



Perigol® VCI 230

Zerust®Excor® Perigol VCI 230 on korroosionestoöljy, joka sisältää tehokkaita haihtuvia korroosioinhibiittejä. Perigol VCI 230 soveltuu kaikkien rautametallien, teräksien, kokonaan tai osittain galvanoidujen teräksien, valurautojen sekä kupari- ja alumiiniseoksien korroosionestoon.

Perigol VCI230 sisältää täysin uuden teknologian: tuote antaa tehokkaan korroosioneston sekä kosketusinhibiittien että höyrystyvien inhibiittien kautta. Siksi Perigol VCI 230 antaa erinomaisen suojan myös metallipinnoilla, joille öljyä on vaikea levittää tasaisesti.

Perigol VCI 230 on erityisesti suunniteltu käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan tehokasta korroosionestoa. Se muodostaa ohuen, valumattoman öljymäisen pinnan. Haihtuvat korroosionestoaineet poistuvat metallin pinnalta itsestään kun suojatut tuotteet poistetaan pakkauksesta. Perigol VCI230 voidaan tarvittaessa poistaa tavanomaisilla alkasilla puhdistusaineilla.

Perigol VCI 230 on liuotinvapaa, eikä se emulsoidu veden kanssa.

Perigol VCI 230 on täysin yhteensopiva muiden Zerust® Excor® -tuotteiden kanssa.

Tekninen tukemme auttaa mielellään oikean korroosionestotuotteen valinnassa ja optimaalisen suojausratkaisun kartoittamisessa. Yllä oleva on yleisohje, jossa ei ole otettu huomioon mahdollisia kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia erityisolosuhteita, tai suojattavan tuotteen ominaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon suojausta tehdessä. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Edut

- Tehokas suorassa ja epäsuorassa kosketuksessa
- Helppo ja nopea käyttää
- Ohut kerrospaksuus
- Valumaton
- Ei emulsoidu veden kanssa
- Helppo poistaa suojatuilta pinnoilta
- Turvallinen, barium- ja esterivapaa
- Soveltuu moniin suojauskohteisiin
- Yhteensopiva myös ei-rautametallien kanssa

SUOJAUSTAPA

Perigol VCI230 soveltuu kaikkien rautametallien, teräksien, kokonaan tai osittain galvanoidujen teräksien, valurautojen sekä kupari- ja alumiiniseoksien korroosionestoon.

Perigol VCI 230 käsittelyn jälkeen suojatut osat tulee pakata tiiviisti, jotta haihtuvien korroosionestoaineiden pitoisuus pysyy riittävänä.

Zerust®Excor® Perigol VCI 230

Tekniset tiedot

Käyttötarkoitus	Zerust®Excor® Perigol VCI 230 on tehokas korroosionestoöljy kuljetuksen tai varastoinnin aikaiseen korroosionestoon.		
Ulkonäkö	Vaalean ruskea, samea neste		
Tuotetiedot	Tiheys / 15 °C	DIN EN ISO 12185	900 ± 15 kg/m ³
	Viskositeetti / 40 °C	DIN 51562	23,0 ± 2,0 mm ² /s
Leimahduspiste	DIN EN ISO 2719	>105 °C	
	Liuotin pitoisuus 5 m-%		
Tehokkuus	Jar test	DIN EN ISO 6270-2	väh. 30 sykliä
	Riittävyys		n. 250 ml/m ³
Käyttötapa	Suojattavan materiaalin lämpötila +20 – +50 °C . Suojattava pinta voidaan käsitellä suihkuttamalla, sivelemällä tai kastamalla. Käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia ja ruosteettomia. Kastamisaika < 20 s Kuivumisaika 5 – 15 min. Kalvon paksuus 2 – 4 µm (käyttökohteen mukaan)		
Poistaminen	Alkalinen vesipohjainen pesuaine		
Varastointi	Varastointiaika n. 1 v, lämpötila +10 - +30 °C Säilytä aina tiiviisti suljettuna. Sekoita huolella ennen käyttöä. Pidä erillään sytytyslähteistä.		
Pakkauskoort	20 l kannu 400 ml aerosoli 200 l tynnyri		

Tekninen tukemme on käytössäsi oikean ja optimaalisen suojaustavan valinnassa. Tuotteista annetut suulliset tai kirjalliset tiedot ja ohjeet perustuvat parhaaseen käytössäsi olevaan tietoon, mutta tietojen täydellisyyttä ei taata. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttöön.



Pakkauskoort

- 20 l kannu
- 400 ml aerosoli
- 200 l tynnyri

Tuotevalikoimassamme myös tehokas ruiskutettava korroosionestorasva Axxanol Spray-G

Jätteiden käsittely

Tyhjentämättömät pakkaukset sekä tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

© Zerust Oy 2016. All rights reserved.

ZERUST® and the color yellow with respect to corrosion inhibiting packaging products are registered trademarks of NTIC.

ZERUST® EXCOR®

Zerust Oy
Kivikonkierto 14
05460 Hyvinkää
FINLAND

Tel. +358 19 426 2600
zerust@zerust.fi
www.zerust.fi