



## Zerust® Excor® Campo

Zerust® Excor® Campo on COEX-menetelmällä valmistettu kutistettava UV-suojauksella varustettu tehokas korroosionestokalvo. Campo soveltuu erityisominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti suurten kappaleiden ja laitteistojen suojaamiseen korroosiolta ja ilmastollisilta rasituksilta.

Zerust® Excor® Campo soveltuu erityisominaisuuksiensa ansiosta käytettäväksi kohteisiin, jotka altistuvat kuljetuksen tai varastoinnin aikana suurille ilmastorasituksille ja lämpötilavaihteluille. UV-suojaus ja kosteudensulkuominaisuudet tekevät Camposta erityisen monikäyttöisen suojakalvon metallituotteille.

Campo valmistetaan korkealaatuisesta polyeteenistä, johon on integroitu aktiivinen Zerust® Excor® -tehoaine. Aktiivisen tehoaineen vapautumista Camposta ei hidasta edes korkea suhteellinen ilmankosteus tai alhaiset lämpötilat.

Zerust® Excor® Campo kutistuu lämmön vaikutuksesta kappaleen muotojen mukaiseksi, ja kutistettuna Campo tekee pakkauksesta siistin ja tiiviin yksikön. Tehokas Campo antaa luotettavan suojauksen kahdeksi vuodeksi. Pitkittänyt ulkovarastointi asettaa kuitenkin aina erityisvaatimukset tuotteiden suojaukselle. Mikäli kyseessä on ulkona tapahtuva pitkäaikaisvarastointi, suosittelemme, että Campoa käytetään osana monikerrospakkausta. Teknisen tukemme ohjeistamalla pakkaustekniikoilla ulkovarastoinnin suojaus-aikaa voidaan turvallisesti pidentää.

Zerust® Excor® -kalvotuotteet perustuvat luotettavaan TÜV -laatusertifioituun VCI-teknologiaan.

### Campon käyttö

1. Varmista, että suojattavat osat ja laitteet ovat puhtaita ja kuivia.
2. Tarkasta suojattavan metallin ja Campo -kalvon yhteensopivuus.
3. Aseta Campo -kalvo niin, että kalvon keltainen puoli on kappaleen pintaa kohden. Varmista, että kalvo ympäröi suojattavan tuotteen joka puolelta täydellisesti. Älä jätä rakoja.
4. Sulje pakkaus huolellisesti.
5. Kutista Campo huolellisesti lämmön avulla tiiviiksi pakkaukseksi.

Yllä oleva on yleisohe, jossa ei ole otettu huomioon mahdollisia kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia erityisolosuhteita tai suojattavan tuotteen ominaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon suojausta tehdessä. Muovikalvojen kutistaminen vaatii erityistä huolellisuutta, sekä asianmukaiset työskentelyolosuhteet ja tulityöluvat.

### Edut

- Erittäin tehokas korroosionesto
- Tehokas kosteudensulku, täyttää standardit DIN 55530, TL 813500-19
- Kutistettava
- UV-suojaus estää auringon ultraviolettisäteilyn haurastuttavat vaikutukset
- Helppokäyttöinen
- Suojaa tehokkaasti eri metallilaadut
- Ei jätä jäämiä metallipinnoille
- Täysin kierrätyskelppoinen
- Yhteensopiva muiden Zerust® Excor® -tuotteiden kanssa

### SUOJAUSOMINAISUUDET

Zerust® Excor® korroosionestokalvot sisältävät erilaisia korroosionestoyhdisteitä, jotka ovat yhteensopivia eri metallien ja metalliseosten ominaisuuksien kanssa.

Suosittellemme, että otatte yhteyttä tekniseen tukeemme parhaan mahdollisen korroosionestotavan kartoittamiseksi.

Zerust® Excor® korroosionestokalvot tunnistaa keltaisesta väristä.